

Guro

- aansluitkasten voor openbare verlichting
- aansluitkasten met automaten
- voorbekabelde aansluitkasten voor 1 armatuur
- voorbekabelde aansluitkasten voor 2 armaturen
- aansluitkasten op maat
- rubberen kabel afsluiting
- Guro: Duitse fabrikant opgericht in 1840
- Exteh: Kroatische fabrikant opgericht in 1990

Aansluitkast Guro



| type | omschrijving |
|---------|---|
| EKM2050 | <ul style="list-style-type: none"> . gebruik: verlichtingspalen / 5 glijterminals . minimum deurafmetingen: 85 x 270 mm . binnendiameter paal: 100 mm . IP beschermingsgraad: IP54 . uitvoeringen: DIN-rail, 1 x 2-polige automaat, 2 x 1/N polige automaat, versies op maat |



| type | omschrijving |
|---------|---|
| EKM2035 | <ul style="list-style-type: none"> . gebruik: verlichtingspalen / 4 glijterminals . minimum deurafmetingen: 90 x 300 mm . binnendiameter paal: 110 mm . IP beschermingsgraad: IP44 - klapdeksel IP55 . uitvoeringen: DIN-rail, 1 x 2-polige automaat, 2 x 1/N polige automaat, versies op maat |


Rubberen kabeleinde



| type | omschrijving |
|---------------|-------------------------------------|
| 3063/1.5-2.5k | 3 geleiders 1.5-2.5 mm ² |
| 3063/6k | 3 geleiders 6 mm ² |
| 3063/10k | 3 geleiders 10 mm ² |
| 3063/16k | 3 geleiders 16 mm ² |
| 3063/25k | 3 geleiders 25 mm ² |
| 3064/1.5-2.5k | 4 geleiders 1.5-2.5 mm ² |
| 3064/4k | 4 geleiders 4 mm ² |
| 3064/6k | 4 geleiders 6 mm ² |
| 3064/10k | 4 geleiders 10 mm ² |
| 3064/16k | 4 geleiders 16 mm ² |

| type | omschrijving |
|------------|---------------------------------|
| 3064/25k | 4 geleiders 25 mm ² |
| 3064/35k | 4 geleiders 35 mm ² |
| 3064/50k | 4 geleiders 50 mm ² |
| 3074/70sk | 4 geleiders 70 mm ² |
| 3074/95sk | 4 geleiders 95 mm ² |
| 3074/120sk | 4 geleiders 120 mm ² |
| 3074/150sk | 4 geleiders 150 mm ² |
| 3065/2.5k | 5 geleiders 2.5 mm ² |
| 3065/6k | 5 geleiders 6 mm ² |
| 3065/10k | 5 geleiders 10 mm ² |

Aansluitkast Exteh



| type | omschrijving |
|-------|---|
| RRS12 | <ul style="list-style-type: none"> . gebruik: compacte kast voor verlichtingspalen . minimum deurafmetingen: 65 x 300 mm . binnendiameter paal: 80 mm . IP beschermingsgraad: IP54 . aansluiting: 5 klemmen voor 2 kabels 4..16 mm² . uitvoeringen: Din rail voor 2 modules zekeringsscheiders laag profiel (10 x 38 mm) |